

Vannsensor brukerveiledning

Vannsensor

Kom i gang med å montere og aktivere
alarmkomponenter

Vannsensor



1. Ring alarmstasjonen


- For å kunne legge til og aktivere nye komponenter må du først ringe alarmstasjon på 24 24 06 13 og be alarmoperatøren om å gi deg tilgang til 'legge til'-funksjonen i appen.

2. Bestem hvor vannsensor skal plasseres

- Vannsensor bør plasseres der det er størst sjansje for vannlekkasje.
 - Typiske steder som er utsatt for vannlekkasje er under kjøkkenvask, ved oppvaskmaskin, ved varmtvannsbereder eller ved andre hvitevarer som er tilkoblet vann i rom uten sluk.
-


3. Koble vannsensoren til appen

- Åpne appen og scan QR-koden på baksiden for å legge til vannsensoren.




4. Skru på vannsensor

- Du har nå 30 sekunder på deg til å skru på vannsensoren. Dukker den opp i appen, er den tilkoblet.
- Trykk inn powerknappen i to sekunder for å slå på vannsensoren. Logo på forsiden vil lyse opp en kortere periode når du skruer den på.
- **OBS!** Knappen kan være litt hard.



4. Plasser vannsensor

- Plasser vannsensor et sted der det kan være risiko for vannlekkasje, f.eks. under oppvaskmaskinen, ved varmtvannsbereder eller ved andre hvitevarer som er tilkoblet vann i rom uten sluk.
- Logo skal vende oppover og vannsensoren ligger løs uten å festes i gulvet.



5. Flott! Da er komponenten montert og tilkoblet

- Nå skal vannsensor være tilkoblet og være synlig i appen.

7. Ring alarmstasjonen

- Avslutt installasjonen med å ringe alarmstasjon på 24 24 06 13 og informere alarmoperatøren at du er i mål. Alarmoperatøren vil dobbeltsjekke at alt er installert riktig.

Legg merke til

Risiko for eksplosjon hvis batteriet er byttet ut med feil type.
Kast batterier i henhold til regler for spesialavfall.

Importør

Gjensidige Forsikring ASA
Adresse: Schweigaards gate 21,
0191 Oslo, Norge

Kundeservice

Telefon: 915 03 100

Alarmstasjon

Telefon: 24 24 06 13